



Technische Daten Ledvance LED Panel Linear Pendelleuchte IndiviLED  
34W 4200lm - 840 Kaltweiß | 120x12cm - UGR <16 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239617                        |
| EAN                                     | 4058075503960                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | LN INDV D 1200 34W/4000K DALI |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Product Serie                           | Linear                        |

## Technische Informationen

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                       |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar              |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                 |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                         |
| Helle Farbe                  | Weiß                          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                           |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | LED Panel |
|------------|-----------|

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x12cm |
| Länge (mm)            | 1199     |
| Breite (mm)           | 120      |
| Höhe (mm)             | 40       |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**