



## Caractéristiques Ledvance Downlight Slim Alu Blanc 16W 1600lm 90D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 175mm - IP44

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 255024                                |
| EAN                          | 4099854441813                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                        |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                           |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | Opale                           |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)         | 175                                |
| Indice de Protection          | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03                               |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 23  |
| Diamètre (mm) | 187 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**